

Coffre

- Coffre bombé de H105 x L144 en aluminium extrudé.
- Trappe d'accès à l'avant.
- Coffre complet thermolaqué, teinte RAL.
- Axe d'enroulement en acier zingué, rainuré pour la fixation de la toile par jonc.

Toile

- Toile stable au vent dans toutes les positions.
- Toile polyester ou précontrainte.
- Toile microperforée, classement au feu M1, soudée, renforcée sur les bords de coupe.
- Coloris selon gamme.

Barre de charge

- Barre de charge en aluminium extrudé, thermolaquée, teinte RAL.
- Profil bombé, H48 avec rond de lestage intégré.

Guidage

- Guidage coulisses en aluminium extrudé thermolaquées, teinte RAL.
- Système ZIP, avec fermeture éclair et guidage nylon pour une tension optimale de la toile.
- Patin mousse intégrés pour l'équilibre de l'ensemble.

Assemblage

- Caisson emboîté directement dans les coulisses.
- Pas de fixation spécifique nécessaire en linteau.

Commande

- Fonctionnement motorisé filaire ou radio 230V 1A, avec double système de fin de courses intégré.
- Manœuvre du verticoffre par inverseur mural ou télécommande.
- Raccordement sur câble en attente fourni par le lot électricité.